




1111

**Buskerud Betongvarefabrikk AS,
Fjordveien 2B, 3490 Klokkearstua**

23

1111-CPD-0394-002

NS-EN 13747:2005+A2:2010
Gulvplater for gulvsystemer
Forspent plattendekke

Bruksområde	Etasjeskiller
Betongkvalitet	B35
Karakteristisk terningfasthet	fck, cube = 45 N/mm ²
SLAKKARMERING	
Stålets bruddstrekkfasthet:	ftk = NPD N/mm ²
Stålets flytespenning:	fyk = NPD N/mm ²
FORSPENT ARMERING	
Stålets bruddstrekkfasthet:	fpk = 1864 N/mm ²
Stålets strekkspenning ved 0,1% forlengelse:	fp0,1k = 1675 N/mm ²
Kunde:	
Ordre:	
Prosjekt:	
For geometriske data, statiske egenskaper, brannklasse, parametre for akustisk isolasjon og bestandighet se leverandørens dokumentasjon av produktet	

CE Merking etter metode 3b i NS-EN 13747:2005+A2:2010 Gulvplater for gulvsystemer.


Ytelseserklæring

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Gulvplater for gulvsystemer
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Gulvplater for gulvsystemer produsert etter NS-EN 13747:2005+A2:2010
3. Produsentens tilskattede bruksområder for byggevaren, i samsvar med produktstandarden NS-EN 13747:2005+A1:2010, brukt som Etasjeskiller.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5: Buskerud Betongvarefabrikk AS, Fjordveien 2B, 3490 Klokkestua
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2 (om relevant): Bengt Karlson, bengt@bbetong.no
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 13747:2005+A2:2010.
Kontrollrådet for Betongprodukter nr 1111, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 2+ og har utført førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk og bedriftens fastsettelse av produkttegenskaper.
8. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Gulvplater for gulvsystemer	Betongkvalitet: B35 Karakteristisk terningfasthet: fck, cube = 45 N/mm ² SLAKKARMERING Stålets bruddstrekkfasthet: ftk = NPD N/mm ² Stålets flytespenning: fyk = NPD N/mm ² FORSPENT ARMERING Stålets bruddstrekkfasthet: fpk = 1864 N/mm ² Stålets strekkspenning ved 0,1% forlengelse fp0,1k = 1675 N/mm ²	NS-EN13747:2005+A2:2010 Gulvplater for gulvsystemer
Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse A1-s1 d0	
Brannmotstand	NPD	
Angivelse av farlige stoffer	NPD	
Holdbarhet	NPD	
Merknad		

1. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr.4.

Hurum, den 15.12.23



Bengt Karlson

Daglig leder

Buskerud Betongvarefabrikk AS